



深圳市朗高特科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区宝民一路白金酒店公寓 2314 室

深圳总部电话/传真：0755-29125651 18945731008

网址：www.szlongot.com.cn

邮箱：longot@szlongot.com

育空河 1X24 头盔夜视仪 (25025)



全新原装配件





深圳市朗高特科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区宝民一路白金酒店公寓 2314 室

深圳总部电话/传真：0755-29125651 18945731008

网址：www.szlongot.com.cn

邮箱：longot@szlongot.com

1. 技术参数

型号	25025
图像增强管	1
放大倍率, x	1
物镜直径, 毫米	24
分辨率, 行/毫米	36
视野角度, 度	24
出瞳距离, 毫米	12
屈光度调节, D	+/-5
可识别距离, 米	80
工作电源, 伏	3 (CR123A)
长, 毫米/英寸	175/6.9
宽, 毫米/英寸	123/4.8
高, 毫米/英寸	72/2.8
产品重量 (带头盔), 公斤/盎司	0.8/28.2

2, 包装明细： 海盗夜视仪，夜视仪头盔，手腕带，擦镜布，使用说明书，保修卡

3, 产品特点：

育空河海盗双 1x24 护目镜,具结构紧凑、轻便灵巧；带广角防水设计；中央聚焦、使用时方便舒适；内置加强型红外发射器，使其即便在漆黑的夜晚也能清晰观察；“装甲式”人性化机身；软塑胶及“连体式”目镜盖设计，防止光线外泄，使之更具保真效果的同时加强使用者的隐蔽性；翻盖式“镜盖”设计，告别了镜盖易丢失的困扰，同时，镜盖只需轻轻一拎，就可卸下。并且，还带头盔设计,防止疲劳,解放双手。1 倍的倍率确保使用者即便是在全黑夜运动中(夜间游戏、定向越野、驾驶、安防、搜索和救援)安全免手提操作。海盗头盔夜视仪自带 1 节 3 伏 CR123 电池，可在-20 摄氏度到+40 摄氏度环境下，工作时长达 40 个小时以上，可完美应用于各种领域，包括：高科技游戏；夜足；旅游观光、一般观察；搜救和救援；机器维修等需要双手解放的各种夜间活动；

4, 电池安装： 打开电池仓盖；按照正负极指示正确安装电池；盖上电池盖；

5, 操作指南及测试： • 调节头盔的尺寸到适合您头部的大小； • 使用螺丝 (3)，把头盔适配器 (2) 安装到位于产品 ON 键旁的适配器孔上；

- 把安装好的产品戴到头上；
- 通过调节 (4)，(5) 螺母来调节产品与眼睛的距离和上下位置；
- 找到最佳位置后，拧紧螺母 (4) 和 (5) 来紧固产品与头盔；
- 进入黑暗环境，打开物镜盖 (7)，开启产品电源键 (8)，打开电源，绿色指示灯亮说明产品进入工作状态；

注意： 想要在白光环境下测试产品，请不要打开镜盖，任何违规的操作都是不允许的！

- 如果需要，按 (9) 键打开红外开关，开启红外发射器，红色指示灯亮，说明红外发射器开始工作；
- 选择 30-40 米处的瞄准目标，旋转中央聚焦轮 (10) 和目镜 (11)，使左右目镜取得最佳图像；



深圳市朗高特科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区宝民一路白金酒店公寓 2314 室

深圳总部电话/传真：0755-29125651 18945731008

网址：www.szlongot.com.cn

邮箱：longot@szlongot.com

- 观测目标，通过调节中央聚焦轮（10）调节其清晰度；
- 如果想临时不使用产品观察目标，只需按住（6）键，把产品向上翻转即可；
- 观察结束后，只需简单的逆时针旋转螺母（3），取下头盔，然后再按ON键（8），关闭电源，盖上市物镜盖（7）；
- 把产品放入包中；
- 本机也可不戴头盔使用，不带头盔使用，请装上胫带；

6, 注意：• 本机可使用于极端寒冷的环境下。但，如果在寒冷的环境中使用过后，需等待约2-3小时后，再在温暖的环境下再次使用。否则，内部电路可能会因骤冷骤热而遭到损坏。

- 任何情况下，请不要把镜头朝向大于1勒克斯的灯光(如车头灯)；任何情况下，也请不要让本机长时间置于灯光下。长时间使其置于灯光下，会毁灭性损坏片子；
- 任何情况下，请不要拆装本机；
- 请把本机放置于通风、干燥的地方；
- 请避免把本机置于制热、制冷、抽风的机器下，或避免其置于阳光直晒下以及潮湿的环境中；
- 请避免本机跌落或在震荡中使用。本机由精密的光学元件构成，滥用会导致片子损坏；

7, 产品维护与保养

请使用专业的清洁品来清洁本机的光学镜片；请使用柔和、干净的擦巾布来清洁本机的外壳；

8, 产品储存：请保持本机的干净度，避免灰尘、腐蚀性气体、液体等污染；请存放本机于正10摄氏度左右、湿度不超过70%的环境中；如果本机长达2个月不使用，请把电池取下来；

9, 常见问题及注意事项

不能开机：检查电池是否安装正确（正负极是否正确;电池是否安装到位;电池及电池盒是否干净,如果有必要的话，清洁一下电片接触的地方）；检查开关按钮是否打到位；

成像中有斑点：此斑点不是瑕疵和不良，是夜视仪图像增强管中正常的点；

闪光：闪光的情况常见的有如下几种：在明亮的环境下使用时，本机有一个自我保护的闪光，其自我保护的时间取决于本机置放在露光情况下的时间长短；请盖好镜盖，到黑暗的环境中使用；在使用本机的最初几秒钟，即使在黑暗的环境下，也可能可能会出现闪光的情况，这是片子在初始过程中的自我调节的过程；如果遇强光使用本机后，接着在黑暗的环境中使用，最初的几秒也可能可能会出现“雪闪”



深圳市朗高特科技发展有限公司

地址：深圳市宝安区宝民一路白金酒店公寓 2314 室

深圳总部电话/传真：0755-29125651 18945731008

网址：www.szlongot.com.cn

邮箱：longot@szlongot.com

现象。

成像不清晰：成像不清晰原因常见的有如下几种：可能是因为镜片起雾或有尘，请您擦试干净后再使用；请检查电池电量，可能电量过低，如果低于2.2V，请及时更换；如果从寒冷至温暖的环境使用本机，请等待2小时左右。否则，冷凝也会至使本机成像不清晰；

成像消失：强光下，成像会消失。关闭机子，离开强光源，几秒钟后成像自然恢复。

